

Карта заказа указателя положения УП 9256

Вариант исполнения: (Е - (96x96x138), Р - (120x120x138))	Е <input type="checkbox"/>	Р <input type="checkbox"/>
Типы датчиков		
резистивный датчик, токовый датчик, сельсин-датчик, ДП9256;	<input type="checkbox"/>	
только резистивный датчик	<input type="checkbox"/>	
только сельсин-датчик	<input type="checkbox"/>	
только токовый датчик	<input type="checkbox"/>	
резистивный датчик и токовый датчик	<input type="checkbox"/>	
только ДП9256 датчик положений (энкодер)	<input type="checkbox"/>	
резистивный датчик, токовый датчик, сельсин-датчик	<input type="checkbox"/>	
Номер начального положения привода (от -99 до 99)		
Номер конечного положения привода (от -99 до 99)		
Напряжение питания сельсин-датчика:		
от внешнего источника, напряжением ~110 В 50 Гц	<input type="checkbox"/>	
от УП 9256 напряжением ~24 В 50 Гц	<input type="checkbox"/>	
от внешнего источника, напряжением переменного тока от 12 В до 250 В 50 Гц (указать величину напряжения)		
Макс. сопротивление резистивного датчика (от 25 до 999 Ом)		
Цвет индикатора: (К-Красный, З- Зеленый, Ж- Желтый)	К <input type="checkbox"/>	З <input type="checkbox"/>
Наличие RS-485 интерфейса, протокол MODBUS-RTU:	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Наличие реле Исполнение с реле подразумевает наличие 6-ти реле: реле достижения граничных значений - 2 шт; реле достижения установленных значений (блокир.) - 2 шт; реле увелич. или уменьш. положен. привода на шаг - 2 шт;	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Наличие аналогового выхода: В УП9256 аналоговый выход универсальный. Тип аналогового выхода можно выбрать непосредственно на объекте из ряда: 0 - 5, -5 - +5, 4 - 20, 0 - 20 мА.	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Вариант питания:		
от источника напряжения переменного тока 220 В 50 Гц	<input type="checkbox"/>	
от источника напряжения переменного тока 220 В или напряжения постоянного тока 220 В	<input type="checkbox"/>	
от источника напряжения постоянного тока 24 В	<input type="checkbox"/>	
от источника напряжения переменного тока 110 В 50 Гц	<input type="checkbox"/>	
Дополнительная комплектация к каждому УП9256:		
энкодер дискретных положений ДП9256 (указать количество энкодеров)		
внешний блок питания для сельсин-датчика БП220/24	<input type="checkbox"/>	
внешний блок питания для сельсин-датчика БП220/110	<input type="checkbox"/>	